

Инструкция по монтажу шлицы с закладными элементами

Для того чтобы проивести быстрый и качественный монтаж шлицы с закладными элементами, которая необходима для обустройства платформ железнодорожных вокзалов, а также станций метро в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, нам понадобится следующее:

1. Шлицы с закладным элементом.
2. Клей двухкомпонентый FIXVERT-S
3. Файл для документов
4. Штроборез
5. Щётка

Шлицы с закладными элементами — тактильный указатель, изготовленный из композитных материалов и использующийся для обустройства протяженных предупреждающих полос вдоль края различных видов платформ, запрещающих их пересечение без приглашения на посадку, и разрешающих движение вдоль них со стороны центра платформы с осторожностью.



Такие тактильные наземные указатели обеспечивают безопасность для всех людей, находящихся на перронах и платформах железнодорожных вокзалов и станций метро во время ожидания поездов и электричек, а в особенности тех пассажиров, которые испытывают проблемы со зрением.



1. Подготавливаем необходимый метраж продукции из композитного материала. При необходимости отрезаем нужную длину тактильной шлицы.

2. В поверхности перрона делаем две штробы глубиной не более 15 мм.

Внимание!

Точная глубина важна для асфальтовых поверхностей – если прорезать асфальт до основания, то в скором времени на поверхности образуются трещины.





3. Подготавливаем клей FIXVERT-S. Правильное замешивание клея и все нюансы процедуры вы можете увидеть в отдельной инструкции. (<https://tiflocentre.ru/montaj/prigotovlenie-kleya-fixvert-s.php>)

4. Наносим клей при помощи кулёчка из обычного файла для документов в места пазов в поверхности пола или платформы.



5. Укладываем композитное изделие в пазы, заполненные клеем, и устанавливаем на его поверхность прижимы в виде тяжёлого груза.



Монтаж шлицы с закладными элементами закончен. Теперь необходимо дождаться полного застывания клея. Это произойдёт примерно через 24 часа после монтажа, затем необходимо убрать прижимы с поверхности шлицы. Благодаря данному элементу тактильной навигации можно двигаться вдоль перрона железнодорожного транспорта или метрополитена, изделие выступает в роли ограничительной линии.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

☎ 8 800 555-34-73



Монтаж шлицы с закладными элементами